



## CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TUẤN LINH

Địa chỉ: Số 15 Giáp Nhất-Nhân Chính-Thanh Xuân-Hà Nội

Điện thoại: (04) 2242.5522 - 04.62516261 Fax:(04)3556.1235

Email:[tuanlinhpc44@gmail.com](mailto:tuanlinhpc44@gmail.com)

### AMP XG Category 6A Modular Jack (AMP-TWIST-6S), Shielded, SL, Rear Exit



#### Tổng quan sản phẩm

Ổ cắm mạng XG Category 6A dạng AMP-TWIST vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn TIA/EIA-568-B.2-1 Category Category 6A và ISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008 Class EA. Hệ thống Category 6A của AMP NETCONNECT tương thích với tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và trong tương lai chẳng hạn như: 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet (1000Base-Tx), 10/100Base-Tx, token ring, 155 Mbps ATM, 100Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng analog và digital, VoIP.

Ổ cắm mạng XG Category 6A có thiết kế nhỏ gọn và tương thích với mặt (faceplate) chuẩn và SL Series, nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả hai chuẩn T568A và T568-B, dễ dàng lắp đặt cáp với tùy chọn góc cáp vào là 90<sup>0</sup> hay 180<sup>0</sup>, tích hợp lacing fixture (sắp xếp dây và bấm cùng một lúc 8 sợi) cho việc bấm cáp bằng công cụ bấm SL (P/n 1725150). Có 2 loại có nắp che bụi(W/Cover) và không có nắp che bụi(W/o Cover).

#### Thông số kỹ thuật

1. Vượt qua tất cả các yêu cầu về hiệu suất của TIA/EIA Category 6A

2. Hỗ trợ chuẩn 10GBASE-T(IEEE 802.3an) với khoảng cách 100m.
3. Lắp đặt dễ dàng với chỉ 2 phần
4. Thời gian bấm đầu 90 giây
5. Có thể sử dụng lại nhiều lần
6. Hỗ trợ 2 chuẩn nối dây T568A hoặc T568B
7. Có nắp che bụi hoặc không có nắp che bụi.
8. 8-Position RJ45 modular jack ứng dụng cho 1-, 2-, 3- and 4-cặp
9. Performance Data

Thân Modular Jack	Polyphenylene oxide, 94V-0
Phím đầu 110	Polycarbonate, 94V-0 rated
Điểm tiếp xúc (chân đồng)	Đồng Berili, mạ vàng 1.27µm [50µin] ở những khu vực đặc biệt và mạ 1 ít 3.81µm [150µin] niken
Điểm tiếp xúc 110	Đồng thiếc 3.81µm [150µin] và niken 1.27µm [50µin]
Nắp che bụi	Polycarbonate
Bọc giáp	Copper zinc alloy 260, pre-plated with bright nickel
Nắp chụp (giảm độ căng cáp)	Polycarbonate
Modular Jack	750 lần tái chế
110 Contacts	200 lần bấm
Lực kéo, va đập	20lbs (89N)
Điện áp	150VAC max.
Nhiệt độ vận hành	-40° – 70°C (-40° – 158°F)