

## Măng xông quang 2 in 2 out max 144 core



### Mô tả sản phẩm

Măng xông quang dùng để hàn nối và bảo vệ mối hàn cáp quang, loại nằm ngang 2 đường cáp vào 2 đường cáp ra, có thể treo trên không hoặc chôn ngầm. Chất liệu vỏ PC siêu bền, dung lượng sử dụng lên đến 144 core, sử dụng nhiều lần.

Phụ kiện kèm theo: thanh cố định, khay hàn quang, ống co nhiệt, băng đánh dấu, băng cách điện, dây Nilon, lạt buộc, móc treo, công cụ mở ốc, gioăng cao su đúc, cao su non, thanh chắn, vòng giữ...

### Đặc điểm:

Mức độ kín: Áp suất lên tới 100KPa±5KPa trong nước. Ngâm trong nước 15 phút không ngấm. Không có bọt không khí suốt 24 giờ, không có sự thay đổi của áp suất không khí sau ba lần đóng mở lại.

Mức điện áp chịu đựng: Dưới tác dụng của 15Kv/DC/1min, không thủng, và không tạo hồ quang.

Tuổi thọ: 30 năm.

Được dùng rộng rãi cho hệ thống truyền thông cáp quang, truyền hình cáp CATV, mạng cáp quang FTTx.

### Chi tiết kỹ thuật

Loại kiểu	Nằm ngang
Kích thước (L×W×D)	510x210x110 (mm)
Trọng lượng	3 (Kg)
Chất liệu	ABS
Màu vỏ	Đen
Số cổng cáp vào ra	4 port, 2 vào - 2 ra
Đường kính lỗ cáp	Φ8-Φ16
Điện trở cách điện	≥2X104MΩ.
Dung lượng lõi cáp	144 core
<b>Môi trường</b>	
Nhiệt độ làm việc	-20°C ~ 80°C
Nhiệt độ lưu trữ	-40°C ~ 85°C
Độ ẩm	5% ~ 95%
Áp suất	70~106KPa

### Ứng dụng:

Treo trên không, chôn ngầm