

Măng xông quang năm ngang 2 in 2 out (8-12-24 core)



Mô tả sản phẩm

Măng xông quang Mini dùng để hàn nối và bảo vệ mối hàn cáp quang, loại năm ngang, 2 đường cáp vào 2 đường cáp ra, có thể treo trên không, treo trên tường hoặc chôn ngầm – chôn trực tiếp. Lớp vỏ bảo vệ siêu bền, dung lượng sử dụng lên đến 24 core và có thể tái sử dụng nhiều lần.

Phụ kiện kèm theo

Thanh cố định, khay hàn quang, ống co nhiệt, băng đánh dấu, băng cách điện, dây Nilon, lạt buộc, móc treo, công cụ mở ốc, gioăng cao su đúc, cao su non, thanh chắn, vòng giữ...

Đặc điểm:

- Mức độ kín: Áp suất 70KPa - 106KPa trong nước. Ngâm trong nước 15 phút không ngấm. Không có bọt không khí suốt 24 giờ, không có sự thay đổi của áp suất không khí sau ba lần đóng mở lại.

- Mức điện áp chịu đựng: Dưới tác dụng của 15Kv/DC/1min, không thủng, và không tạo hồ quang.

- Tuổi thọ: 30 năm.

Được dùng rộng rãi cho hệ thống truyền thông cáp quang, truyền hình cáp CATV, mạng cáp quang FTTx.

Kích thước nhỏ, dung lượng lớn, dễ dàng thay thế bảo trì.

Chi tiết kỹ thuật

Loại kiểu	Nằm ngang
Kích thước	320x120x70 (mm)
Trọng lượng	1.0 (Kg)
Chất liệu	Nhựa ABS
Màu vỏ	Đen

Số cổng cáp vào ra 4 port, 2 vào - 2 ra

Điện trở cách điện $\geq 2 \times 10^4 \text{M}\Omega$.

Dung lượng lõi cáp 24 core

Đường kính lõi cáp $\Phi 19$

Môi trường

Nhiệt độ lưu trữ $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$

Độ ẩm 95%

Áp suất 70~106KPa

Ứng dụng:

Treo trên không

Treo trên tường

Chôn ngầm